

CORTADORA LÁSER 900x600MM

MODELO TCS-9060R



CONTÁCTANOS



ACCESORIOS PRINCIPALES



ENFRIADOR CHILLER CW3000
PROFESIONAL 50W



TUBO RECI DE 100W



BOMBA DE AIRE
ELECTROMÁGNETICA
100W



MESA PANAL ABEJA

1. Características Generales:

Área de Trabajo: X:900 mm; Y: 600 mm

Tipo de Movimiento: XY: Correa + motor paso a paso Z: Engranaje de cadena

Máxima Velocidad de Movimiento: X: 1000 mm/s Y/500 mm/s

Tipo de Comunicación: USB 2.0 + Network Rj45, Pendrive.

Tipo de Tubo: Tubo láser de vidrio Co2 100W

Tipo de Cama: Panel de abeja y cuchillas

Garantía: 6 meses

2. Dimensiones y Peso:

Dimensiones con Base: 143 x 104 x 109cms

Dimensiones sin Base: 134 x 94 x 57,5cms

Peso Neto: 105 kg

Peso Bruto: 159 kg

CORTADORA LÁSER 900x600MM

3. Especificaciones Eléctricas:

Alimentación: 220 volts – 50 Hz

Potencial Nominal (con tubo 100W): 1050W aprox.

Estabilidad: +/- 10%

Protección Contra Sobrecargas: Conexión a tierra independiente

4. Condiciones Ambientales:

Temperatura de Funcionamiento: 5 – 30 °C

Temperatura de Almacenamiento y Transporte: 10 – 40 °C

Humedad Máxima: 90% (sin condensación)

5. Software y Formatos Compatibles:

Software de Diseño: CorelDraw, Illustrator, AutoCAD, etc.

Interfaz: RDworks Lightburn

Formatos Compatibles: JPG, JPEG, MNG, PLT, DXT, EMF, BMP, etc.

6. Capacidades de Corte:

Materiales: Acrílico, cuero, madera, papel, mdf, goma, tela, plásticos, vidrio, piedra, entre otros.

Espesor de Corte: Hasta 10mm por cada pasada.

7. Beneficios:

Precisión: Cortes milimétricos y limpios.

Versatilidad: Capaz de trabajar con una amplia variedad de materiales.

Velocidad: Corte rápido y eficiente.

Personalización: Ideal para diseños personalizados.

Eficiencia: Reduce desperdicio de material.

8. Dimensiones de Embalaje:

Dimensiones (Ancho x largo x alto): 143 x 104 x 76 cms

Peso bruto: 159 kg aprox.

Contacto:

Dirección: Bio Bio 405, Santiago

Email: contacto@todocortes.cl

Teléfono: +562 25564800