

ROUTER CNC 600X900X200MM

3.2 KW (220 VOLTS)

CONTÁCTANOS



ES EL EQUIPO INDICADO PARA COMENZAR UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE DISEÑOS EN MADERA, MUEBLERÍA Y SEÑALÉTICA.

Equipos monofásicos con mesa robusta e indeformable con un espacio de trabajo de 600x900mm recomendado para dígitos luminosos, mueblería, publicidad, señalética, servicios de corte, grabado de galvanos y arquitectura comercial.

ROUTER CNC 600X900X200MM

3.2 KW (220 VOLTS)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ÁREA DE TRABAJO: 600(X)mm x 900(Y)mm x 200(Z)mm

MATERIALES: Puente y cama de perfiles de acero.

MESA DE TRABAJO: T-slot aluminio con recubrimiento de caucho antideslizante.

TIPO DE MOTOR : Tracción de cremallera y piñones helicoidales y motores paso a paso de alta precisión.

POTENCIA DE MOTOR: 3.2 KW refrigerado por agua.

ADAPTADOR HUSILLO: ER20.

DIAMETRO HERRAMIENTA: Mínimo 1mm y máximo 13mm.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN: Bomba de aceite semiautomática.

VOLTAJE: Monofásico AC220V/50HZ.

VELOCIDAD DE HUSILLO: 0 a 24.000 rpm.

DESPLAZAMIENTO EN VACIO: 0 a 8.000 mm/min.

VELOCIDAD DE GRABADO: 0 a 6.000 mm/min.

PRECISIÓN DE MÁQUINA: 0 a 0.05 mm.

ERROR EN DIAGONAL: 0 a 1 mm.

CONTROLADOR: Rich Auto A11 DSP.

SOFTWARE CAM: Artcam

ACCESORIOS: Set de fresas de 10 piezas.

ROUTER CNC 600X900X200MM

3.2 KW (220 VOLTS)

